

WOLF700L



SISTEMA 4x4 COM
ACIONAMENTO RÁPIDO




GUINCHO
ELÉTRICO



PAINEL TECNOLÓGICO
MULTIFUNCIONAL



MOTOR LONCIN
MONOCILÍNDRICO 686cc



SUSPENSÃO ARCHED
ROCKER ARM



FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

ESPECIFICAÇÕES

MOTOR:	686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolina
ARREFECIMENTO:	Refrigeração líquida
POTÊNCIA MÁXIMA:	49 CV / 5.500 rpm
TORQUE:	66 Nm / 4500 rpm
TAXA DE COMPRESSÃO:	9.7:1
SIST. DE ALIMENTAÇÃO:	Injeção Eletrônica BOSCH®
SIST. DE IGNIÇÃO:	ECU
SIST. DE PARTIDA:	Elétrica
VELOCIDADE MÁX:	120 Km/h
RENDIMENTO:	12 Km/L em condições ideais
SIST. DE TRANSMISSÃO:	CVT Automática (com reduzida)
SIST. DE EMBREAGEM:	Centrífuga
TRAÇÃO:	4x2 / 4x4 com bloqueio
MOVIMENTAÇÃO:	Caixa de transferência com bloqueio e cardãs
RODA DIANT/TRAS.:	Liga leve / aro 12"
DIREÇÃO:	Elétrica (sistema EPS)

PORTE:	Grande - 2 lugares
QUADRO:	Tubular em aço de alta resistência
SUSPENSÃO:	Independente nas 4 rodas
AMORTECEDORES DIANT./TRAS.:	híbridos (gás/óleo) de longo curso 190 mm / 230 mm
FREIOS DIANT./TRAS.:	Hidráulico a disco 210 mm
DIMENSÕES GERAIS:	2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)
ALTURA DO ASSENTO:	900 mm
ALTURA MÍNIMA DO SOLO	285 mm
ENTRE EIXOS:	1480 mm
DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:	7.1 m
CAPACID. DO TANQUE:	25 litros
PESO:	380 kg
CAPACID. DE CARGA:	280 kg
CAPACID. DE GUINCHO:	1360 kg
CAPACID. DE REBOQUE:	800 kg



ESPECIFICAÇÕES

MOTOR:	686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolina
ARREFECIMENTO:	Refrigeração líquida
POTÊNCIA MÁXIMA:	49 CV / 5.500 rpm
TORQUE:	66 Nm / 4500 rpm
TAXA DE COMPRESSÃO:	9.7:1
SIST. DE ALIMENTAÇÃO:	Injeção Eletrônica BOSCH®
SIST. DE IGNIÇÃO:	ECU
SIST. DE PARTIDA:	Elétrica
VELOCIDADE MÁX:	120 Km/h
RENDIMENTO:	12 Km/L em condições ideais
SIST. DE TRANSMISSÃO:	CVT Automática (com reduzida)
SIST. DE EMBREAGEM:	Centrífuga
TRAÇÃO:	4x2 / 4x4 com bloqueio
MOVIMENTAÇÃO:	Caixa de transferência com bloqueio e cardãs
RODA DIANT/TRAS.:	Liga leve / aro 12"
DIREÇÃO:	Elétrica (sistema EPS)

PORTE:	Grande - 2 lugares
QUADRO:	Tubular em aço de alta resistência
SUSPENSÃO:	Independente nas 4 rodas
AMORTECEDORES DIANT./TRAS.:	híbridos (gás/óleo) de longo curso 190 mm / 230 mm
FREIOS DIANT./TRAS.:	A disco hidráulico 210 mm
DIMENSÕES GERAIS:	2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)
ALTURA DO ASSENTO:	900 mm
ALTURA MÍNIMA DO SOLO	285 mm
ENTRE EIXOS:	1480 mm
DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:	7.1 m
CAPACID. DO TANQUE:	25 litros
PESO:	380 kg
CAPACID. DE CARGA:	280 kg
CAPACID. DE GUINCHO:	1360 kg
CAPACID. DE REBOQUE:	800 kg