



NOVA MXF 250RXi-R.

A moto de competição feita para todos os pilotos

ESCAPAMENTO
FULL TITÂNIO

MXF PRO
EXHAUST TITANIUM



DESENVOLVIDA NO BRASIL



A ESCOLHA INTELIGENTE



COMPONENTES PREMIUM



ALTA PERFORMANCE

SUSP
DIANTEIRA
KAYABA
48MM

MOTOR
250CC
4 TEMPOS
DE 40,6CV

AROS
EXCEL
TAKASAGO

PNEU
KENDA

**DESAFIE
AS FORÇAS DA
NATUREZA.**

KYB

EXCEL

DID

KENDA



MXF
PRO-EXHAUST TITANIUM

AirFlow X

motolab.

BIKER

RENOVA
GRAFIX





Com a força e a precisão que transformam o impossível em adrenalina. Para levar você além do ponto onde os outros param.

Se a natureza é indomável, você precisa de uma moto que ouse encarar sua fúria. E vencê-la.

Nova MXF 250RXi-R.
Desafie as
forças da natureza.

Siga a MXF

📺 📷 📱 🎵 @mxfmotors
mxfmotors.com.br

ESPECIFICAÇÕES

MOTOR E DESEMPENHO	MOTOR	4 tempos, monocilíndrico, refrigerado a água, 4 válvulas DOHC
	CILINDRADA	249,9 cc
	POTÊNCIA MÁXIMA	40,8 CV
	TORQUE MÁXIMO	2,95 kgf.m
	ARREFECIMENTO	Refrigerado a água com ventilador auxiliar automático
	ALIMENTAÇÃO	Injeção eletrônica BOSH 8.0 TBI
	TRANSMISSÃO	5 marchas
	PARTIDA	Elétrica - Bateria de Lítio
	MOVIMENTAÇÃO	Corrente DID X-RING 520 c/ retentor / Pinhão 13D / Coroa Tri-Metal 51D
	QUADRO	Aço liga Cromo Molibidênio de alta resistência
CICLISTICA E DIRIGIBILIDADE	EMBREAGEM	Multi discos banhados em óleo
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	KAYABA DUPLO CARTUCHO 48mm, com regulagem de compressão e retorno (fully adjustable) - TUBOS TRATAMENTO DLC
	SUSPENSÃO TRASEIRA	MP com regulagem de pré-carga da mola e ajustes de compressão (rápida e lenta) e retorno (300 mm)
	FREIOS DIANTEIROS	Hidráulico a disco 260mm - TAISKO JAPAN
	FREIOS TRASEIROS	Hidráulico a disco 220mm - TAISKO JAPAN
	RODA / PNEU DIANTEIRA	Aros EXCEL TAKASAGO 21x1,60 - Pneu KENDA 80/100-21
	RODA / PNEU TRASEIRA	Aros EXCEL TAKASAGO 18x2,15 - Pneu KENDA 140/80-18
	ESCAPAMENTO	Full Titânio - MXF PRO-EXHAUST TITANIUM
	CAPACIDADE DO TANQUE	8 litros
	ALTURA DO ASSENTO	950 mm
	ALTURA DO SOLO	340 mm
	ENTRE-EIXOS	1.480 mm
	PESO	107 kg
	CAPACIDADE DE CARGA	150 kg
	DIMENSÕES (CXLXA)	2.160 x 830 x 1.270 mm

